

Beställningsunderlag drivaggregat E-motion

Leverantör: Invacare

Särskild förskrivning:

Ja, vid ny förskrivning.

Nej vid byte. Vid byte av drivaggregat ska kontakt tas med hjälpmedelskonsulent

☐ Förskrivning förankrad med hjälpmedelskonsulent: _____

Det ifyllda förskrivningsunderlaget, med personnummer, bifogas i en C2-beställning.
C2 formuläret finns på vårdgivarwebben Hjälpmedel under *Beställning och leverans*.

Förskrivningsunderlaget även skickas till Länservice via vanlig postgång:

Hjälpmedelsverksamheten, Länservice

Box 507

961 28 Boden

Förskrivare

Användarnamn (i webSesam)		Datum	
Namn		Telefon/mobil	
Kundnummer		Betalare	

Patientuppgifter eller individnummer på redan förskrivet hjälpmedel

Individnummer på redan förskrivet hjälpmedel – fyll även i personens initialer nedan			
Namn		Personnr	
Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Leveransuppgifter (om annan än till patient ovan)

Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Övrig information

--

Viktig information

Vid flygresor med hjälpmedlet (Invacares information):

E-motion, särskilt litium-jon-batterierna som finns i den, uppfyller IATA-kraven (International Air Transport Association) för medtagning på flyg. Detta bekräftar vi årligen med vårt transportcertifikat, som utfärdas baserat på de IATA-föreskrifterna gällande farligt gods som ges ut i mitten av december varje år. Det aktuella certifikatet finns tillgängligt på Invacares hemsida för nedladdning.

Mer information, se bruksanvisning

Kontakta alltid researrangören eller flygbolaget redan vid planeringen av en resa gällande medtagning av e-motion på alla flyg som ni har bokat. Slutligen är det piloten som avgör om e-motion får tas med ombord eller om den ska avvisas. Detta beslut kan varken leverantören förskrivare påverka.

E-motion får endast användas vid temperaturer mellan -20 °C och +50 °C.

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
	24" E-motion M25 med rostfri drivring	☐ 43388	1592559	Vikt: 7,8 kg/hjul Hinder: Max 5 cm
	22" E-motion M25 med rostfri drivring	☐ 50016	1592670	Hastighet: 6 km/h Körsträcka: Ca 25 km
	25" E-motion M25 med rostfri drivring	☐ 51700	1592658	Brukarvikt: 150 kg (24") 125 kg (22")
Ingår i grundutförandet				
Drivhjul 2 st. (högtrycksdäck – Right Run) med rostfri drivring Batteri, 1 st. (Litium-Ion) Batteriladdare Fjärrkontroll ECS				

Tillbehör

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
Monteringssatser				
	Panthera			
	- Bakaxel som används är gamla standard bakaxeln, se tillbehörslistan nedan. - Höjning av stolen går ej. - Bromsen behöver oftast breddas, Beställ: S3 broms: 38846 (4650000) + bromsblad för PU-däck: 44777 (4630150)			
	S3/U3	☐ 45363	1653509	För att kunna montera E-motion på Panthera-stolar måste även Panteras tidigare standardbakaxel beställas. Se nedan
	S2/U2	☐ 43389	1585094	
	Pantheras tidigare standard-bakaxel			
	27 cm	☐ 37790	3300027	Krävs för montering av E-motion på Panthera-stol. 2019 ändrades materialet i standardbakaxeln från aluminium till kolfiber.
	30 cm	☐ xxxxx	3300030	
	33 cm	☐ 30485	3300033	
	36 cm	☐ 30312	3300036	
	39 cm	☐ 30401	3300039	
	42 cm	☐ 30271	3300042	
	45 cm	☐ 33710	3300045	
	50 cm	☐ 40362	3300050	

För montering på Etac's stolar				
	Cross 5/Cross 5 XL	☐ 55983	1653510	
	Cross 6	☐ 56619	1663846	
	Prio	☐ 54954	1663884	
Modifierings-kit				
	Panthera S3/U std-hjul, 12 mm axel x 104,05 mm	☐ 27939	1457835	Monteras på standardhjulen för att kunna växla mellan std-hjul och E- motion hjulen.
	Cross 5, Cross 6 std-hjul, (12,7/12x104 mm)	☐ 56618	1521191	
Drivringsöverdrag (styck)				
	24"	☐ 48020	1592421	Köp
	22"	☐ 51882	1592425	
Drivringar (styck)				
	Till 24" hjul			
	Rostfri drivring	☐ xxxxx	1592215	Ingår i grundutförandet
	Tetra	☐ 56898	1592216	
	Till 22" hjul			
	Rostfri drivring	☐ xxxxx	1592246	Ingår i grundutförandet
	Tetra	☐ 53965	1592247	
	Till 25" hjul			
	Rostfri drivring	☐ xxxxx	1592253	Ingår i grundutförandet
Ekerskydd (par)				
	Mönster: Comic 22"	☐ 50015	1592266	
	Mönster: Sphere 24"	☐ 58191	1592268	
	25"	☐ xxxxx	1592269	
	Mönster: Släta 24"	☐ 50216	1592553	
Fjärrkontroll				
	Fjärrkontroll ECS	☐ 50215	1592486	Ingår i grundutförandet Funktioner: - Av/på - 2 körprogram - Roll back delay - Batteri indikation
Tippskydd (par)				
	Tippskydd med uppställningsfunktion	☐ 43390	1593206	Rullstolens standardtippskydd används i första hand.
Övrigt				
	Transport axel	☐ 45362	1591362	Underlättar vid transport av däck