

Beställningsunderlag drivaggregat Infinity

Leverantör: Decon Wheel

Särskild förskrivning:

Ja, vid ny förskrivning.

Nej vid byte. Vid byte av drivaggregat ska kontakt tas med hjälpmedelskonsulent

☐ Förskrivning förankrad med hjälpmedelskonsulent: _____

Det ifyllda förskrivningsunderlaget, med personnummer, bifogas i en C2-beställning. C2 formuläret finns på vårdgivarwebben Hjälpmedel under *Beställning och leverans*.

Förskrivningsunderlaget även skickas till Länservice via vanlig postgång:

Hjälpmedelsverksamheten, Länservice

Box 507

961 28 Boden

Förskrivare

Användarnamn (i webSesam)		Datum	
Namn		Telefon/mobil	
Kundnummer		Betalare	

Patientuppgifter eller individnummer på redan förskrivet hjälpmedel

Individnummer på redan förskrivet hjälpmedel – fyll även i personens initialer nedan			
Namn		Personnr	
Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Leveransuppgifter (om annan än till patient ovan)

Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Övrig information

--

Viktig information

Produkten kan användas både inomhus och utomhus med vikt på utomhus (-15°C till 40°C). Användning i utomhusmiljöer är främst på asfalterat underlag såsom vägar och cykelbanor samt grusvägar. Användning i inomhusmiljöer är främst större offentliga lokaler såsom bibliotek, matvaruaffär, galleria, sjukhus och andra liknande miljöer.

Resa med flyg:

Vid flygning kan ej standardbatteriet användas utan man måste använda sig av ett Travelpack-batteri med lägre kapacitet, se tillgehörslistan nedan.


Det kan vara förbjudet att ta med sig litium jon batteriet (standardbatteriet) ombord och även att checka in det som handbagage. Rådfråga alltid flygbolaget i förväg.

Manual

Infinity

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
	Infinity med grovt däck Utgående – levereras i mån av tillgång på lager	☐ 55388	INF003	
Information				
Max brukarvikt: 125 kg Vikt inkl. batteri: ca 22 kg Max Hastighet: 15 km/h Hindertagning: 50 mm Backtagning: 8 grader Uppladdning: Normal uppladdning 3-4 timmar Passar till rst. från: Panthera, Etac Batteri: Li-Ion 48V, 10Ah (480 Wh) Körsträcka: ca 45 km				
Grundutförandet för Infinity med grovt däck			Grundutförandet för Infinity med tetra handtag	
16" grovmönstrat däck (lufttryck i däck: 2 bar) Touchdisplay 3 körprofiler (standard, Eco, Personlig) Backfunktion Dubbla hydrauliska bromsar Belysning fram parkeringsbroms Ringklocka Batteri (Li-ion) + Batteriladdare			16" finmönstrat däck Touchdisplay 3 körprofiler (standard, Eco, Personlig*) Backfunktion Dubbla mekaniska bromsar Belysning fram/bak parkeringsbroms Ringklocka Batteri (Li-ion) + Batteriladdare Tetrahandtag	

Tillbehör

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
Extra vikter				
		☐ 54100	INFM5600	Par. Placeras på båda sidor av hjulet
Monteringssatser/adaptrar				
	Monteringssats till: Panthera 2-segment			
	Rekommenderas inte att sätta på stolar som är mer än 5 år gamla. Man får gå över till S3-segmentet då Infinity används.			
	Monteringssats till: Panthera S3 Swing			
	Sb: 36-39 cm	☐ 54427	INFM7104	
	Sb: 42-50 cm	☐ 54428	INFM7204	
	Monteringssats till: Panthera S3, U3, U3 Light			
	Sb: 33-39 cm	☐ 54101	INFM7002	
	Sb: 42-45 cm	☐ 55209	INFM7102	
	Sb: 50 cm	☐ 55210	INFM7202	
	Monteringssats till: Cross 6/ Cross 6 lång			
	Sb: 35-40 cm	☐ 55976	INFM7013	
	Sb: 42,5 – 47,5 cm	☐ 55977	INFM7113	
	Sb: 50 cm	☐ 55978	INFM7213	
Korg				
	Nätkorg	☐ 55212	LBM5008	Köp på korgen. Fästet hyrs
	Klickfäste	☐ 55211	LBM5000	korg + korgfäste förskrivs vid behov
Travelpack, batterier vid resa				
	48V, 6Ah Typ: Torrcell med inbyggd mikrodator	☐ xxxxx	LBM1002	Hyrs under lång tid – ej säsongshyra! Krävs vid resa med flyg. Mindre batteri som även minskar körsträckan med ca 50%. Behöver underhållsladdas om det är långt mellan användningarna.
Förlängt handtag				
		☐ 55352	INF0621	För att få en längre hävarm för brukaren vid av- och på dockning